

Citrix Virtual Apps and Desktops 7 Administration (Japanese Version)

1. [表示]ボタンをクリックしてスクリーンショットを表示します。

A. リクエストはLB_vserver1に送信されます。

B. 要求はCS vServerでドロップされます。

C. リクエストはlb_vsrv_wwwに送信されます。

D. リクエストはLB_vserver2に送信されます。

Answer(s): A

2. Citrixクラウド管理サイトのオンプレミスリソースロケーションを展開する場合、Citrix管理者はサイトに登録されるように、仮想デリバリーエージェント（VDA）マシンを設定して、_____ロケーションにある_____と通信する必要があります。（文章を完成させるための正しいオプションを選択してください。）

A. Delivery Controller, Citrix Cloud

B. Cloud Connector, Citrix Cloud

C. Delivery Controller, on-premises

D. Cloud Connector, on-premises

Answer(s): D

3. クラシックポリシーを使用する場合に許可される3つのオプションはどれですか。（3つ選択してください。）

A. HTTP

B. クライアント

C. サーバー

D. IP

E. DNS

F. TCP

Answer(s): A,D,F

4. シナリオ：Citrix管理者が複数の管理パーティションでCitrix ADCを構成し、それぞれが異なるリソースを実行している。管理者は、「ロードバランスされた仮想サーバーがダウンしている」というSNMPアラートを受け取ります。管理者がCitrix ADCを確認すると、通常は管理されていたパーティション上のリソースがそこにありません。

A. 追加のSNMPトラップリスナーを構成します。

B. SNMPトラップオプションを変更します。

C. パーティション情報をSNMPトラップに追加します。

D. パーティション情報を送信するようにSNMPマネージャーを構成します。

Answer(s): C

5. データベースサービス、ライセンスサーバー、およびハイパーバイザーホスティング接続の正常性を表示するために、Citrix管理者がアクセスできるCitrix Directorビューはどれですか？

A. アプリケーション

B. トレンド

C. アラート

D. ダッシュボード

Answer(s): D

6. シナリオ : Citrix管理者が、オンプレミスで使用されている既存の7.15 LTSR Virtual Delivery Agent (VDA) マシンをCitrix Cloudに移行中です。管理者は、Citrix Cloudに新しい手動マシンカタログとデリバリーグループを作成し、Citrix Provisioningの既存のデバイスコレクションをポイントしました。管理者はVDAマシンも再起動しました。

A. VDAマスターイメージは、クラウドコネクタと通信するように更新されていません。

B. 2つのCloud Connectorの1つがダウンしていて応答していません。

C. CitrixポリシーはCitrix Cloudに移行されていません。

D. マスターイメージのVDAが新しいバージョンに更新されていません。

Answer(s): A

7. シナリオ : Citrix管理者がCitrix ADCアクティブ/パッシブ高可用性 (HA) ペアを構成しました。

A. 仮想MAC

B. 独立ネットワーク構成 (INC) モード

C. ルートモニター

D. HAモニター

Answer(s): A

8. アプリケーショングループを作成するには、_____管理ビルトインロールの委任管理権限が必要です。（文章を完成させるための正しいオプションを選択してください。）

A. ホスト

B. デリバリーグループ

C. マシンカタログ

D. ヘルプデスク

Answer(s): B

9. スクリーンショットに示されている結果を達成するために、Citrix 管理者はどのフロントエンド最適化 (FEO) アクションを使用できますか？

A. CSS を切り詰めます

B. インライン CSS

C. CSS を先頭に移動

D. CSS を並べ替えます

Answer(s): B

10. ユーザーがヘルプデスクに電話して、公開されたデスクトップセッション内からアプリケーションを起動すると、時間がかかり、全体的なパフォーマンスが低下することを報告します。

A. マシン詳細でのマシン使用率

B. トレンドでの起動失敗

C. トレンドのロードエバリュエーター

D. フィルターのセッションデータ

Answer(s): A

11. シナリオ : Citrix管理者が、Cloud ConnectorとオンプレミスStoreFront間のTLSセキュア接続を有効にしています。すべてのCloud ConnectorでTLS証明書を構成し、HTTP接続を無効にした後、管理者はリソースが列挙されていないことに気付きました。

A. HTTPSを使用するようにStoreFrontサーバーでインターネットインフォメーションサービス (IIS) を構成します。

B. StoreFrontストアDDCリストでトランスポートタイプをHTTPSに変更します。

C. 安全でない接続を許可するようにCloud Connectorを構成します。

D. クラウドコネクタにインターネットインフォメーションサービス (IIS) をインストールします。

Answer(s): B

12. Citrix AdministratorがSCOM統合を使用してCitrix Directorからエクスポートできる3つのレポートファイル形式はどれですか？（3つ選択してください。）

A. .DOC

B. .XLS

C. .CSV

D. .PDF

E. .TXT

Answer(s): B,C,D

13. シナリオ: Citrix 管理者は、チームメンバーに独自の管理パーティションにアクセスする権限を付与しました。これにより、チームメンバーは、デフォルトの Citrix ADC パーティションと構成に変更を加えずに、さまざまな部門のリソースを追加して管理できます。

A. チームメンバーが CLI を正しく使用していません。

B. チームメンバーには CLI を使用する権限がありません。

C. チームメンバーは GUI から問題をトラブルシューティングする必要があります。

D. チームメンバーには設計上、シェルアクセスがありません。

Answer(s): D

14. デフォルトでは、印刷ポリシーが設定されていない場合の印刷動作はどうなりますか？

A. プリントサーバーへの直接接続は禁止されています。

B. すべてのクライアントプリンターが自動作成されます。

C. 汎用ユニバーサルプリンターが自動的に作成されます。

D. ユニバーサルプリントサーバーが有効になっています。

Answer(s): B

15. 高遅延、低帯域幅のユーザー接続のHDXセッションのパフォーマンスを向上させるために、Citrix管理者が構成できる3つのポリシー設定はどれですか？（3つ選択してください。）

A. 最大セッション数

B. ドラッグ中にウィンドウの内容を表示

C. CPU使用率

D. 目標フレームレートと色深度

E. ビデオ品質を制限する

F. アプリケーション起動待機タイムアウト

Answer(s): B,D,E

16. ユーザーがCitrix管理者に、就業日の初めにログオンするとアプリケーションの読み込み時間が長いと不平を言っています。

A. アプリケーションの制限

B. アプリケーションキーワード

C. アプリケーションの残存

D. アプリケーションの事前起動

Answer(s): D

17. Virtual Delivery Agent (VDA) 登録を構成する3つの有効な方法は何ですか？ (3つ選択してください。)

A. CONFIG.XML file

B. Group Policy Object (GPO)

C. Organizational Unit (OU) based Controller discovery

D. DHCP Options

E. MCS-based PERSONALITY.INI

Answer(s): B,C,E

18. 配置の名前、ローカルホストキャッシュ構成、およびライセンスレベルを取得するために、Citrix管理者が実行する必要があるPowerShellコマンドはどれですか？

A. Get-BrokerCatalog

B. Get-BrokerController

C. Get-BrokerResource

D. Get-BrokerSite

Answer(s): D

19. NTUSER.DATファイルのバックアップを保持するCitrix Profile Management機能はどれですか？

A. アクティブな書き戻し

B. プロファイルのキャッシュ

C. プロファイルストリーミング

D. プロファイル保護

Answer(s): D

20. Citrix Virtual Apps and Desktopsインフラストラクチャ内のユーザーアクセスに対してCitrix XML Serviceの信頼を有効にするために、Citrix管理者はどの手順を実行する必要がありますか？

A. StoreFrontコンソールを使用してXMLサービスの信頼を有効にします。

B. Virtual Delivery Agent (VDA) マシン内からSet-BrokerSite -TrustRequestsSentToTheXMLServicePort \$ true PowerShellコマンドを実行します。

C. コントローラー内からSet-BrokerSite -TrustRequestsSentToTheXMLServicePort \$ true PowerShellコマンドを実行します。

D. Citrix Studio内のHDXポリシーを使用して適切なXMLサービスの信頼設定を構成します。

Answer(s): C
