

UiPath Automation Developer Associate V1 Exam (Japanese Version)

1. 開発者は、値「25.11」を「InvoiceTotal」という文字列変数に保存します。「InvoiceTotal」を小数点を含む数値形式に変換するには、どの式を使用する必要がありますか？

A. `String.ToNumeric`(請求書の合計)

B. `Clnt`(請求書合計)

C. 請求書の `Total.IsNumeric`

D. `Double.Parse`(InvoiceTotal)

Answer(s): D

2. UiPath Orchestrator キューを利用する利点は何ですか？

A. 作成後にキュー レベルで再試行回数を変更する機能。

B. キュー項目のステータスを追跡する機能。

C. 複数のロボットが同じキュー アイテムを同時に処理できるようにします。

D. デフォルトで、各キューが単一のロボットによって排他的に処理されることを保証します。

Answer(s): B

3. オブジェクトリポジトリ ツリー構造内の要素の正しい階層を説明しているものは次のうちどれですか？

A. 画面、アプリケーション、バージョン、UI 要素。

B. アプリケーション、バージョン、画面、UI 要素。

C. アプリケーション、画面、UI 要素、バージョン。

D. バージョン、アプリケーション、画面、UI 要素。

Answer(s): B

4. REFramework で実装された線形プロセスのコンテキストでは、プロセスは何回 Get Transaction Data 状態に入るでしょうか？

A. 1回。

B. 2回。

C. 線形プロセスはトランザクションではないため、プロセスは Get Transaction Data 状態に入りません。

D. Orchestrator で未処理のキュー アイテムがなくなるまで。

Answer(s): D

5. 最新のフォルダーが選択されている場合の監視ページのサブフォルダーを含めるフィルターの機能は何ですか？

A. 表示されたデータに対してバックグラウンド処理とフォアグラウンド処理のどちらかを選択できます。

B. 選択したフォルダーのサブフォルダーの内容を表示するかどうかを選択できます。

C. ジョブの優先順位に基づいて表示データを並べ替えることができます。

D. 表示されたデータに対してマシンごとにライセンスを割り当てることができます。

Answer(s): B

6. 次の図に示すように、Excel ファイルのデータは「dtEmployee」という名前のデータ テーブルに読み込まれます。

A. dtEmployee.Select("([部門]='IT' AND [部門]='財務') AND [給与] < 30000")

B. dtEmployee.Select("[部門]='IT' OR [部門]='財務' AND [給与] < 30000")

C. dtEmployee.Select("([部門]='IT' OR [部門]='財務') AND [給与] < 30000")

D. dtEmployee.Select("[部門]='IT' OR [部門]='財務' OR [給与] < 30000")

Answer(s): C

7. 自動化のプロセスを選択するとき、複雑さが増す要因は何ですか？

A. 非構造化入力データ ソース。

B. 標準のデスクトップ アプリケーション。

C. 決定ポイントの数が少ない。

D. 自動化に必要なステップの数が少ない。

Answer(s): A

8. Web フォームに値を入力するプロセスを自動化し、各フィールドを最前面に表示する必要がある場合、これを実現するには Type Into アクティビティのどのプロパティを調整する必要がありますか？

A. 遅延前

B. 有効化

C. セレクター

D. 入力要素

Answer(s): B

9. REFramework テンプレート プロジェクトのどこで「SetTransactionStatus.xaml」が呼び出されますか？

A. Process Transaction 状態の Try Catch アクティビティの Final セクション。

B. End Process 状態の Try Catch アクティビティの Try セクション。

C. Process Transaction 状態の Try Catch アクティビティの Try セクションと Catches セクション。

D. Process Transaction 状態の Try Catch アクティビティの「Catches」セクション。

Answer(s): A

10. UiPath Studio をインストールする際、管理者権限が必要なアクションは次のうちどれですか？

A. UiPath Studio のインストールに管理者権限は必要ありません。

B. ロボットをサービス モードでインストールするには管理者権限が必要です。

C. サービスモード、ユーザーモードともにロボットのインストールには管理者権限が必要です。

D. ユーザーモードでロボットをインストールするには管理者権限が必要です。

Answer(s): B

11. デバッグ実行の進行中にリモート デバッグ接続を閉じるとどうなりますか？

A. デバッグの実行は正常に停止し、接続が閉じられます。

B. Studio が接続を閉じた後、リモート ロボットは実行を継続します。

C. デバッグ中は接続を切断できません。

D. デバッグ実行が例外で終了し、接続が閉じられます。

Answer(s): D

12. UiPath Integration Service の 3 つの主要コンポーネントは何ですか？

A. コネクタ、API トークン、トリガー。

B. コネクタ、接続、オーケストレーター。

C. コネクタ、接続、トリガー。

D. アクティビティ、接続、トリガー。

Answer(s): C

13. [ワークフロー ファイルの呼び出し] を使用する場合、インポート引数パネルの値列でどのような種類の式を使用できますか？

A. 引数にはハードコードされた値または変数を指定できます。in/out および out 引数には変数のみを指定できます。

B. 引数にはハードコードされた値のみを指定できます。in/out および out 引数には変数のみを指定できます。

C. in/out および out 引数には、ハードコードされた値または変数を指定できます。引数には変数のみを指定できます。

D. すべてのタイプの引数に対して変数のみを構成できます。

Answer(s): A

14. 開発者は請求書から日付「08-22-2022」を抽出し、それを ExtractedDate という String 型の変数に格納しました。プロセスの一環として、開発者は別の日付との比較を実行する必要があります。

A. ExtractedDate.Equals("08-22-2022")

B. DateTime Parse(ExtractedDate)

C. DateTime.Compare(抽出日:08-22-2022")

D. ExtractedDate GetType

Answer(s): B

15. Robotic Enterprise (RE) フレームワークでは、開発者はどの時点で、実稼働レベルのプロセスを自動化するためのベスト プラクティスに従い、ログ レベルを「情報」に設定して明確なメッセージをログに記録する必要がありますか？

A. 引数または値が使用される時。

B. データが外部ソースからフェッチされる時。

C. Catch ブロックで例外がキャッチされた時。

D. ロボットがキュー項目でエラーを検出した時。

Answer(s): C

16. 開発者は、ユーザーからの入力と事前定義された条件によってステージ間の移行を決定する自動化を作成したいと考えています。UiPath Studio で、要件を満たす推奨されるワークフローのタイプはどれですか？

A. ワークフロー

B. グローバル例外ハンドラ

C. フローチャート

D. ステートマシン

Answer(s): C

17. Computer Vision ウィザードで [要素の表示] ボタンを使用する必要があるのはどのような場合ですか？

A. コンピューター ビジョン分析によって特定されたすべての UI 要素を強調表示します。

B. 使用可能なすべての UI 要素とそのプロパティのリストを表示します。

C. 自動化中にターゲット アプリの UI のリアルタイム ビューをアクティブ化します。

D. 特定の UI 要素をコンピューター ビジョン エンジンによる処理から除外します。

Answer(s): A

18. UiPath の辞書の特性に関する正しい記述は何ですか？

A. 辞書には繰り返しキーを含めることができます。

B. デクショナリでは、キーと値に異なるデータ型を使用できます。

C. 辞書には一意の値が必要です。

D. デクショナリはキーと値のペアの自動ソートを提供し、データの効率的な取得を保証します。

Answer(s): B

19. 開発者は、次の図に示すように、データテーブル dt_Users を作成しました。

A. CurrentRow(0)ToStnng

B. CurrentRow(1) ToString

C. dtJJusers(O) ToString

D. dt_Users(1) ToString

Answer(s): A

20. 開発者は、Get Text アクティビティの UI 要素を指定しました。自動生成されたセレクターを以下に示します。

A. タグ

B. クラス

C. タイトル

D. 内部テキスト

Answer(s): D
