

# UI Path Advanced RPA Developer V1.0 Exam (UIARD) (UI Path ARD V1 in Japanese)

1. Orchestratorにはどのような種類のアセットを保存できますか？

A. ブール、文字列、整数、クレデンシャル

B. 配列、Datatable、Bool、String

C. 整数、パスワード、GenericValue、文字列

Answer(s): A

---

2. ある開発者は、Robotic Enterprise (RE) Framework を使用して生産レベルの自動化を作成しました。オートメーション内で使用される値は、フレームワークに含まれる Config.xlsx ファイルから参照されます。

A. 設定シートには、資格情報アセットのハードコードされた値と名前が含まれています。Assets シートには、認証情報タイプのもを除く、Orchestrator アセットのすべての名前が含まれています。

B. 設定シートには、ハードコードされた値のみが含まれています。Assets シートには、クレデンシャルタイプのもを含む、Orchestrator アセットのすべての名前が含まれています。

C. 設定シートには、Orchestrator に保存されている資格情報資産が含まれています。Assets シートにハードコーディングされた値が含まれています。

D. 設定シートには、アプリケーションの初期化に使用される値のみが含まれています。Assets シートには、Orchestrator に保存されている資格情報アセットのみが含まれています。

Answer(s): C

---

3. ステート マシン アクティビティの使用法について誤っている記述を選択してください。

A. Start と Final State を直接接続できます。

B. すべての State アクティビティには、少なくとも 1 つの遷移が必要です。

C. 無限ループを回避するために、すべてのステート マシンには最終状態が必要です。

D. 初期状態は 1 つしか作成できませんが、複数の最終状態を持つことができます。

**Answer(s): A**

---

4. 部分セレクターによって識別されるタグと属性の例を表すものは？

A. `<html app='chrome.exe' title='ACME System 1 - Log In' /><webctrl tag='INPUT' type='email' />`

B. `<wnd cls='ToolbarWindow32' /><ctrl name='Delay' role='split button' />`

C. `<wnd app='powerpnt.exe' cls='PPTFrameClass' title='Presentation2 - PowerPoint' /><uia name='Title TextBox' role='textbox' />`

D. `<wnd app='applicationframehost.exe' title='Calculator' /><uia automationid='NumberPad' cls='NamedContainerAutomationPeer' name='Number pad' />`

**Answer(s): D**

---

5. プロセスの最終化に関するベストプラクティスの1つと見なされるのはどれですか？

A. アプリケーションを初期状態のままにして、プロセスを再度実行できるようにします

B. 潜在的な問題を修正できるように、マシンを再起動します

C. 使用済みのアプリケーションを開いたままにして、他の人が私の結果を検査できるようにします

**Answer(s): A**

---

6. 開発者チームは、TFS リポジトリを使用して UiPath プロジェクトのバージョンを保存します。開発者の 1 人がプロジェクトを編集したいと考えています。その間、他の開発者がコードを変更しないようにするためのアクションは何ですか？

A. 最新バージョンを取得

B. 保留中の変更を元に戻す

C. 編集のためにチェックアウト

D. エントリポイントを無効にする

**Answer(s): C**

---

7. 開発者は、以下に示すように、UI オートメーションとクリック アクティビティのアクティビティ プロジェクト設定を構成しました。Click アクティビティを実行モードで実行すると、どのような結果が得られるのでしょうか？

A. クリック アクティビティは、デフォルトのハードウェア メソッドによって実行されます。

B. SimulateClick メソッドを使用してクリック アクティビティが実行されます。

C. SendWindowMessages メソッドを使用してクリック アクティビティが実行されます。

D. エラーがスローされます。

**Answer(s): D**

---

8. 開発者は、System.Data.DataTableの「ID」列の最初の行にある要素を参照する必要があります。

A. DT.Rows ( 0 ) .ID

B. DT.Rows ( 1 ) .ID

C. DT.Rows ( 0 ) .Item ( "ID" )

D. DT.Rows ( 1 ) .Item ( "ID" )

**Answer(s): B**

---

9. アプリケーションの例外が原因で失敗した後、キュー内のトランザクションを再処理することは可能ですか？

A. ビジネス例外のために失敗したトランザクションのみを再処理できます。

B. はい、キューの自動再試行プロパティが有効になっている場合。

C. はい、[トランザクション]ページで手動で再試行できます。

D. いいえ、トランザクションが失敗した場合、トランザクションを再度処理することはできません。

**Answer(s):** B,C

---

10. 開発者は、「Monthly\_Report\_MMddyyyy.xlsx」形式のファイルを識別する自動化プロセスを作成する必要があります。ファイル名はstrinputという変数に保存されます。

A. `strinput.Substring(strInput.LastIndexOf("_")+1,8)`

B. `strinput.Substring(strInput.IndexOf("_")+1,8)`

C. `strinput.Substring(strInput.IndexOf("_")+1,strInput.IndexOf("."))`

D. `strinput.Substring(strInput.IndexOf("_")+1,strInput.IndexOf(".")+1)`

**Answer(s):** B

---

11. 開発者は、プロジェクトのバージョン管理に GIT リポジトリを使用します。変更がローカル Git リポジトリに確実に適用されるようにするボタンは次のうちどれですか？

A. 変更を保存

B. コミット

C. コミットとプッシュ

D. コミットして保存

Answer(s): B

---

12. アイテムのコレクションをループする場合、どのアクティビティを使用できますか？

A. アクティビティの場合

B. 各アクティビティについて

C. フロー決定アクティビティ

D. アクティビティを割り当てる

Answer(s): B

---

13. UiPath Robotic Enterprise Frameworkテンプレートのメインワークフローでは、ステートマシンに次の状態が含まれています。

A. 初期状態

B. トランザクション状態を設定します

C. トランザクションデータの状態を取得します

D. プロセス状態の終了

E. プロセストランザクション状態

Answer(s): A,C,D,E

---

14. 開発者は自動化に取り組んでいます。自動化されたプロセスはCitrixにログインし、[出荷の詳細を生成]ボタンをクリックする必要があります。理想的には、これにより出荷レコードのテーブルが生成されます。生成されたテーブルにヘッダー行のみが表示され、使用可能なデータがない場合は、データが不完全であるため、例外としてマークする必要があります。

A. ApplicationException

B. NullReferenceException

C. BusinessException

D. SystemException

**Answer(s): B**

---

15. Orchestratorの限られた数のページへの人のアクセスを制限する最良の方法は何ですか？

A. その人に別のアカウントと役割を作成する。新しい役割を作成するときに、制限を適用できます。

B. 管理者の権限を希望の状態に変更する。

C. そのオプションは存在しません。誰もがすべてを見ることができます

**Answer(s): A**

---

16. UiPath Studio の [ファイルの分析] ドロップダウンで [ファイルの検証] ボタンが押されたときに実行されるアクションはどれですか？

A. 検証エラーについて Main.xaml ファイルのみをチェックします。

B. すべての project.xaml ファイルで検証エラーをチェックします。

C. 検証エラーについて現在のファイルのみをチェックします

D. 検証エラーについて project.json ファイルのみをチェックします。

**Answer(s): B**

---

17. 開発者は、セレクターの属性として title = '1writtenNotes-Notepad' を使用しました。メモ帳のファイル名の最初の文字は、ファイルを開くために使用された.txtファイルに基づいて動的に変化します。

A. title='? writtenNotes - Notepad'

B. title='\* writtenNotes - Notepad'

C. title='? - Notepad'

D. title='\* - Notepad'

**Answer(s): D**

---

18. 実技試験の質問は人によって異なるため、解決策を共有することはできませんが、実技試験で役立つと約束したので、learnautomationr@gmail.comにメールを送ってください。また、実技試験のクリアもお手伝いします。

A. わかりました

B. 回答：理解しました

**Answer(s): A**

---

19. 開発者はレンタカー会社と会い、MicrosoftOutlookの電子メールボックスから予約を取得するビジネス要件を確認しました。同社は、アプリケーションで次のことが発生することを示しています。

A. 1-3

B. 3-6

C. 3-4

D. 1-4

**Answer(s): D**

---

20. 開発者は、次の図に示すように、Web ページ内の要素の Type Into アクティビティのプロパティを構成しました。実行時、セレクターは無効であり、Web ページのどの要素とも一致しません。シーケンスの実行中に何が発生しますか？

A. 1. Type into アクティビティを実行する前に 10 秒の遅延2. ロボットは要素が表示されるまで 30 秒間待機します3. Type into activity を実行した後、ロボットは 1 分間待機します。4. メッセージ ボックスに「完了」というテキストが表示される

B. 1. Type into アクティビティを実行する前に 10 秒の遅延2. ロボットは要素が表示されるまで 30 秒間待機します3. メッセージ ボックスに「完了」というテキストが表示される（正しい）

C. 1. ロボットは要素が表示されるまで 30 秒間待機します。2. Type into アクティビティを実行した後、ロボットは 1 分間待機します。3. メッセージ ボックスに「完了」というテキストが表示される

D. 1. Type into アクティビティを実行する前に 10 秒の遅延2. ロボットは要素が表示されるまで 30 秒間待機します3. エラーメッセージが表示される

**Answer(s): B**

---